


# RSV680

***Confezionatrice sottovuoto verticale per grandi sacchi***

*La RSV680 è una macchina per sottovuoto studiata per il confezionamento verticale di sacchi in alluminio, semplici o a soffietto, con dimensione massima di 650 x 900 mm.*
*E' dotata di una pratica mensola inferiore regolabile in altezza.*

***Dati tecnici:***

*Larghezza macchina 930 mm*
*Profondità macchina 1.230 mm*
*Altezza macchina 1.350 mm*
*Larghezza utile camera vuoto 720 mm*
*Altezza utile camera vuoto 800 mm*
*Profondità utile camera vuoto 300 mm campana*
*Barra saldante 680 mm (utile)*
*Pompa vuoto standard 150 Mc/h*
*Alimentazione elettrica 380 - 400 Vac + N*
*Potenza assorbita: 4,1 KW*




**Caratteristiche standard**

*Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite*
*Pompa vuoto standard da 150 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata*
*Mensola di posizionamento inferiore sacco, realizzata in AISI 304, regolabile in altezza*
*Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine*
*Display luminoso con 20 programmi memorizzabili*
*Extra-vuoto a 9 livelli per prodotti ricchi di liquido*
*Controllo "Stop-vuoto/salda"*
*Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste*
*Programma pre-riscaldo olio pompa temporizzato*
*Barra saldante senza fili estraibile mediante boccole argentate per una facile manutenzione e pulizia;*
*Campana bombata stampata in AISI 304 di grande spessore per una totale garanzia di sicurezza*
*Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli*
*Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee*

scarica brochure

**Optionals**

*Versione RSV700 con campana scorrevole*
*Pompa vuoto maggiorata da 300 Mc/h*
*Kit iniezione gas inerte per atmosfera modificata protettiva*
*Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera*
*Barre saldanti sovrapposte per buste a soffietto*
*Taglio sfrido dell'eccedenza di busta*