

## VAC30

Confezionatrice sottovuoto a campana carrellata per buste

Il modello VAC 30 è ideale per supermercati, macellerie, salumerie e catering service. La comoda struttura su ruote permette di alloggiare pompe per il vuoto da 25 a 40 Mc/h a seconda delle performances necessarie. Dispone di una barra saldante da 500 mm. utili, così da consentire la sigillatura di una grande busta da 500 x 500 mm. oppure di due buste da 200 x 300 mm. simultaneamente. Disponibile, su richiesta con alimentazione trifase (380 - 400 V. + N)

## Caratteristiche tecniche

Larghezza macchina	600 mm
Profondità macchina	600 mm
Altezza macchina	1.030 mm
Larghezza utile camera vuoto	510 mm
Profondità utile camera vuoto	490 mm
Altezza utile camera vuoto	120 mm vasca + 80 mm cupola coperchio
Barra saldante	500 mm
Pompa vuoto	25 Mc/h
Alimentazione elettrica	230 V 50/60 Hz
Potenza assorbita:	900 W
Peso:	91 Kg



## Caratteristiche standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite
- Pompa vuoto da 25 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata
- Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine
- Display luminoso con 9 programmi memorizzabili
- Extra-vuoto a 9 livelli per prodotti ricchi di liquido
- Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi
- Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste
- Programma pre-riscaldamento olio pompa temporizzato
- Barra saldante senza fili estraibile mediante boccole argentate per una facile manutenzione e pulizia
- Taglio sfilato dell'eccedenza di busta
- Coperchio bombato stampato in spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza
- Set tavolette di riempimento in PE HD bianco
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Concepito secondo le più recenti normative e direttive Europee

## Optionals

- Pompa per vuoto da 40 Mc/h
- Supporto inclinato per liquidi in PE HD bianco
- Kit iniezione gas inerte per atmosfera modificata protettiva
- Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
- Barre saldanti sovrapposte per buste a soffietto
- Alimentazione trifase 380 - 400 Vac + N

Versione online:

