

VAC63L

Confezionatrice sottovuoto a campana per buste con due barre saldanti a 90°

Il modello VAC 63 L è dotato di un sistema di preriscaldamento dell'olio della pompa vuoto, per una lunga durata ed un perfetto confezionamento anche in presenza di prodotti molto umidi. Grazie alle due barre saldanti disposte a 90° è possibile confezionare più buste relativamente grandi contemporaneamente in un solo ciclo operativo. Il modello VAC 63 L è ideale per la grande distribuzione, salumifici, macellerie, ecc...



Caratteristiche tecniche

Larghezza macchina	910 mm
Profondità macchina	710 mm
Altezza macchina	1.030 mm
Larghezza utile camera vuoto	820 mm
Profondità utile camera vuoto	600 mm
Altezza utile camera vuoto	120 mm vasca + 100 mm campana
Barra saldante	775 mm frontale + 540 mm laterale sx
Pompa vuoto standard	100 Mc/h
Alimentazione elettrica	380-400 V 3ph+N 50/60 Hz
Potenza assorbita:	2.200 W
Peso:	193 Kg

Caratteristiche standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite
- Pompa vuoto da 100 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata
- Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine
- Display luminoso con 20 programmi memorizzabili
- Extra-vuoto a 9 livelli per prodotti ricchi di liquido
- Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi
- Programma pre-riscaldamento olio pompa temporizzato
- Controlli separati dei tempi di permanenza in saldatura per ogni barra saldante
- Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste
- Barre saldanti senza fili estraibili mediante boccole argentate per una facile manutenzione e pulizia
- Taglio sfrido dell'eccedenza di busta
- Coperchio bombato stampato in spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza
- Set tavolette di riempimento in PE HD bianco
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee

Optionals

- Pompa vuoto da 150 Mc/h
- Supporto inclinato per liquidi in PE HD bianco
- Kit iniezione gas inerte per atmosfera modificata protettiva
- Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
- Barre saldanti sovrapposte per buste a soffiato

Versione online:

