

TP3

Termosigillatrice semiautomatica da banco per vaschette e piatti da Catering

Il modello TP3 è il giusto compromesso per la piccola e media azienda alimentare. E' ideale per il confezionamento di pasti precotti nelle aziende di catering, mense, comunità, ecc, che non debbano conservare il prodotto per lunghi periodi.

E' caratterizzata da un'evidente robustezza che ne garantisce la durata nel tempo anche in condizioni di estremo utilizzo.

Dati tecnici:

Larghezza macchina 500 mm
Profondità macchina 700 mm
Altezza macchina 620 mm
Peso 76 Kg
Alimentazione elettrica 230 V 50/60 Hz
Potenza assorbita 1200 W
Temperatura max piastra saldante 250°
Pressione min. aria compressa 6 bar
Dimensioni max vaschetta 420 x 280 x h 140 mm
Lunghezza max bobina film 430 mm
Produzione oraria (es.stampo a 2 impronte)= c.a 700 vaschette /ora

scarica brochure



1 impronta

GN 1/2 fustellato oppure taglio fronte / retro

Caratteristiche standard

Realizzate interamente in acciao Inox AISI 304 e alluminio Anticorodal anodizzato
Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
Controller AS12100 "Microchip ®" PIC 18F 452
Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee.

Facilità di utilizzo

La dimensione massima utile per l'alloggiamento delle vaschette (420x280x140) permette la sigillatura simultanea di più vaschette (2, 4 o 6 impronte) e la rapidità del ciclo di saldatura (c.a 3 secondi) garantisce elevate produzioni.
La temperatura di saldatura è controllata tramite un termoregolatore P.I.D.
Può sigillare differenti tipi di materiali quali: Film in polipropilene, Polietilene, Alluminio accoppiato, Tyvek® (settore biomedicale), Poliestere, Poliamide, ecc.

"Cambio stampo rapido"

La facilità del cambio stampo è uno dei grandi vantaggi della serie TP. In breve tempo e con poche e semplici operazioni qualsiasi operatore può effettuare il cambio stampo riducendo al minimo il fermo macchina. Gli stampi sono previsti sia di tipo fustellato, con taglio del film in eccedenza lungo il bordo della vaschetta per una più efficace presentazione del prodotto, sia senza fustellatura con semplice taglio trasversale del film di copertura.
Essi, in funzione delle dimensioni della vaschetta, possono essere ad una o più impronte.