

TP4 auto

Macchina automatica veloce in linea per la sigillatura ermetica di vaschette

La termosigillatrice "TP4 auto" è una macchina per la sola sigillatura di vaschette e piatti preformati.
Ideale per il confezionamento di pasti precotti delle aziende di Catering, mense, comunità, ecc.
L'estrema robustezza e l'utilizzo di componenti di altissima qualità, garantiscono una lunga vita lavorativa anche in condizioni di estremo utilizzo.

scarica brochure





Dati tecnici:

Lunghezza macchina: 2.300 mm
Larghezza macchina: 700 mm
Altezza macchina: 1.350 mm
Lunghezza piano di carico: 1.250 mm
Peso: 290 Kg
Alimentazione elettrica: 400 V 3 ph+N
Potenza assorbita: da 2,5 Kw a 5,0 Kw
Temperatura max piastra saldante: 250°
Dimensioni max vaschette:
1 vaschetta da 280 x 390 mm - h 120
2 vaschette da 280 x 195 mm - h 120
3 vaschette da 280 x 120 mm - h 120
Larghezza max bobina film: 430 mm
Pressione min. aria compressa: 6 bar
Produttività c.a 10 cicli / min.
(es.stampo a 2 impronte = c.a 1.200 vaschette /ora)

Caratteristiche standard

Realizzate interamente in acciao Inox AISI 304 e alluminio Anticorodal anodizzato

Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli

Controller AS12100 "Microchip ®" PIC 18F 452

20 programmi settabili e memorizzabili

Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee.

Facilità di utilizzo

Con i modelli "TP auto" è possibile sigillare vaschette in modo facile e semplice.
I differenti cicli di confezionamento sono facilmente impostabili e memorizzabili in 20 programmi diversi.
La serie "TP auto" può sigillare differenti tipi di materiali quali: film in Polipropilene, Polietilene bassa/alta densità, Alluminio accoppiato, Poliestere, Poliamide, Tyvek® (settore biomedicale).

"Cambio stampo rapido"

La facilità del cambio stampo è uno dei grandi vantaggi della serie TSG. In breve tempo (2 min.) e con poche e semplici operazioni qualsiasi operatore può effettuare il cambio stampo riducendo al minimo il fermo macchina. Gli stampi sono tutti previsti di tipo fustellante, con taglio del film in eccedenza lungo il bordo della vaschetta per una più efficace presentazione del prodotto. Essi, in funzione delle dimensioni della vaschetta, possono essere ad una, due, tre o quattro impronte in linea.